

AAB BATERIE

Dongres s.r.o.

2017

Verze
Platnost od 1.1.2017



dodací podmínky: ► CIP místo určené zákazníkem
(při dodržení min. obj. množství)

BETTER

AAB obj.č.	SAP číslo	ropské označení E	Váha (kg)	oj. pó	Nap ětí V	Kapaci ta Ah	Rozměr délka (mm)	ř šířka (mm)	Rozměr výška (mm)	Rozmíst ění pólů *)	evňovací	artovací proud (A)		
535118A	533477	535 118 030 490 2	9,31	3	12V	35 Ah	187	127	227	0	B00	300 A	⊙	asie
535119A	533478	535 119 030 490 2	9,31	3	12V	35 Ah	187	127	227	levá	B00	300 A	⊙	asie
560412A	533451	560 412 051 490 2	14,05	1	12V	60 Ah	232	173	225	0	B00	510 A	⊙	asie
560408A	534165	560 408 054 490 2	14,03	1	12V	60 Ah	242	175	190	0	B13	540 A	⊙	
560409A	533447	560 409 054 490 2	13,83	1	12V	60 Ah	242	175	175	0	B13	540 A	⊙	
572409A	533461	572 409 068 490 2	15,93	1	12V	72 Ah	278	175	175	0	B13	680 A	⊙	
574104A	534472	574 104 068 490 2	16,45	1	12V	74 Ah	278	175	190	0	B13	680 A	⊙	
580406A	533464	580 406 071 490 2	17,82	1	12V	80 Ah	315	175	175	0	B13	740 A	⊙	
591400A	533469	591 400 074 490 2	19,52	1	12V	91 Ah	306	173	225	0	B01	740 A	⊙	asie
591401A	533470	591 401 074 490 2	19,52	1	12V	91 Ah	306	173	225	levá	B01	740 A	⊙	asie
595402A	533471	595 402 080 490 2	20,84	1	12V	95 Ah	353	175	190	0	B13	800 A	⊙	

GOOD

AAB obj.č.	SAP číslo	ropské označení E	Váha (kg)	oj. pó	Nap ětí V	Kapaci ta Ah	Rozměr délka (mm)	ř šířka (mm)	Rozměr výška (mm)	Rozmíst ění pólů *)	evňovací	artovací proud (A)		
541400A	533385	541 400 036 490 2	10,47	1	12V	41 Ah	207	175	175	0	B13	360 A	⊙	
545412A	533388	545 412 040 490 2	11,26	1	12V	45 Ah	207	175	190	0	B13	400 A	⊙	
556400A	533393	556 400 048 490 2	13,44	1	12V	56 Ah	242	175	190	0	B13	480 A	⊙	
556401A	533394	556 401 048 490 2	13,44	1	12V	56 Ah	242	175	190	levá	B13	480 A	⊙	
570409A	533457	570 409 064 490 2	16,23	1	12V	70 Ah	278	175	190	0	B13	640 A	⊙	

Nákladní baterie

AAB obj.č.	SAP číslo	ropské označení E	Váha (kg)	oj. pó	Nap ětí V	Kapaci ta Ah	Rozměr délka (mm)	ř šířka (mm)	Rozměr výška (mm)	Rozmíst ění pólů *)	evňovací	artovací proud (A)		
620045A	552303	620 045 068 490 2	33,64	1	12V	120 Ah	513	189	215	3	B00	680 A	⊙	
640035A	552152	640 035 076 490 2	34,81	1	12V	140 Ah	513	189	223	3	B00	760 A	⊙	⊙
680032A	552163	680 032 100 490 2	43,93	1	12V	180 Ah	513	223	223	3	B00	1000 A	⊙	⊙
725012A	552300	725 012 115 490 2	56,78	1	12V	225 Ah	518	276	242	3	B00	1150 A	⊙	⊙

vysvětlivky *)

Basic cena z těchto cen se poskytuje rabat
Připojovací pól 1 DIN póly
Připojovací pól 3 japonské póly - slabé
Připojovací pól 8 osazené póly Freedom; (speciální póly 3/8")
Rozmístění pólů 0 pravá (umístění + pólu vpravo)
Rozmístění pólů 1 levá (umístění + pólu vlevo)
Rozmístění pólů 3 oba póly vlevo (+ nahoře, - dole)

⊙

Heavy duty

⊙

centrální odplynování